

tesa® 51136 PV0

Informação Do Produto

Filme de sobre-mascaramento e proteção de superfícies para a proteção de várias superfícies, principalmente no interior automóvel

Descrição do produto

tesa® 51136 PV0 é uma fita adesiva de polietileno autoadesiva de 105 μm com adesivo acrílico, destinada ao mascaramento de grandes áreas de peças plásticas durante processos profissionais de pintura automóvel. A cor da fita proporciona um bom contraste com superfícies escuras, facilitando e acelerando o posicionamento.

Além disso, tesa® 51136 PVO é uma fita de proteção de superfícies interiores para superfícies ligeiramente estruturadas. É uma versão de maior aderência para superfícies rugosas e alcatifas.

Características

- Filme verde translúcido
- Boa adesão e remoção sem resíduos
- Versátil na aplicação em superfícies como PP, ABS e têxtil
- Poupança de custos devido à redução de retoques e reparações finais
- Não exige equipamento especial, garantindo processos de aplicação e remoção simples e de baixo custo

Aplicações

tesa® 51136 PV0 é utilizada para mascarar grandes áreas de peças plásticas durante processos profissionais de pintura automóvel e para a proteção de várias superfícies no interior automóvel feitas de plástico ou têxteis contra sujidade e danos durante o armazenamento, montagem e transporte.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte $\text{filme PE} \qquad \text{e Espessura total} \qquad 105 \ \mu\text{m}$

Tipo de massa adesiva acrílico

Propriedades / Valores de Desempenho

Força de tensão
19 N/cm
De fácil remoção
sim

Adesividade ao

Adesividade ao aco
2.4 N/cm



tesa® 51136 PV0

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

