

tesa® 4615

Informação Do Produto

Fita adesiva multiúso - 31% de conteúdo reciclado

Descrição do produto

tesa® 4615 PCR fita adesiva multiúso é agora mais sustentável do que nunca, produzida com material reciclado e o nosso conhecido adesivo de borracha sintética sem solventes. Com qualidade superior, esta fita fiável e duradoura é uma excelente escolha para todas as suas necessidades, desde tarefas do dia a dia até aplicações leves.

sustentáveis aspectos

- 63% do suporte é feito de plásticos reciclados pós-consumo, o que representa 31% do produto total
- Cada rolo de 50mm:50m substitui 106 gramas de plástico virgem por reciclado pós-consumo



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Adere instantaneamente com elevada adesão numa variedade de materiais
- Desenrola suavemente e é fácil de rasgar à mão
- Resistente à água e durável

Aplicações

O produto é utilizado na indústria da construção para diversas aplicações básicas, tais como

- Selagem e fixação de camadas de proteção como películas plásticas ou lonas
- Fixação e agrupamento de cabos, tubos e objetos soltos
- Marcação e mascaramento, mesmo em superfícies ligeiramente rugosas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	tecido laminado com PE	• Conteúdo reciclado pós-consumo	31 %
• De base biológica (conteúdo biocarbono)	63 %	• Espessura total	175 µm
• Tipo de massa adesiva	borracha sintética	• Espessura da fita	175 µm

tesa® 4615

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	18 %	• Resistência à humidade	bom
• Força de tensão	40 N/cm	• Resistente à água	bom
• Malha (mesh)	27 threads/inch ²	• Tack	bom
• Rasgabilidade manual	bom	• Temperatura de aplicação mais baixa	5 °C
• Resistência à abrasão	bom	• Temperatura de funcionamento até	60 °C

Adesividade ao

• Adesão ao suporte	5 N/cm	• Adesividade ao aço	7 N/cm
---------------------	--------	----------------------	--------

Certificados

Certificados de Sustentabilidade

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>