

tesa® 64044

Informação Do Produto



Fita adesiva de embalagem PP de alta resistência

Descrição do produto

tesa® 64044 PV4 é uma fita de fecho de caixas de alta qualidade, concebida para tarefas de embalagem altamente exigentes, como mercadorias perigosas. Possui um suporte PP espesso, mas flexível, e um adesivo acrílico à base de água com elevada adesividade inicial. Esta combinação garante um processo de selagem rápido e fiável para caixas de uso intenso feitas de cartão multiluft com elevada tensão nas abas. A nossa fita assegura de forma eficaz caixas de grande peso durante o manuseamento, armazenamento e expedição, mesmo a temperaturas elevadas.

Características

- Para caixas de alta resistência e peso muito elevado
- Adequada para embalagens de mercadorias perigosas
- Elevada resistência à temperatura e ao envelhecimento
- Processo de aplicação suave e silencioso

Aplicações

- Selagem manual e automática de caixas
- Para caixas com peso superior a 30 kg

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Cores disponibles | transparente |
|---------------------|--------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| • Alongamento à ruptura | 170 % | • Aplicação manual | sim |
| • Força de tensão | 70 N/cm | • Desenrolamento silencioso | yes |
| • Adequado para mercadorias perigosas | yes | • Peso da embalagem | Mais de 30 kg |
| • Aplicação automática | sim | • Resistência ao envelhecimento (UV) | muito bom |

tesa® 64044

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 3.5 N/cm

Informação Adicional

Disponível mediante pedido como tesa® 64044 PV5, esta variante oferece desenrolamento fácil mas ruidoso e é perfeita para impressão no topo.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64044>