

tesa® ACXplus 7043

Informação Do Produto



Fita de núcleo acrílico dupla face de 640#µm

Descrição do produto

A série tesa® ACX^{plus} 704x é uma fita de núcleo acrílico de alto desempenho, disponível em duas opções de cor para melhor se integrar aos substratos a unir. É uma fita de núcleo acrílico de alta performance para aplicações de fixação permanente em interiores.

Características

- Disponível nas cores cinzento e branco
- As opções de cor adaptam-se muito bem a superfícies metálicas e plásticas para evitar reflexos

Aplicações

Exemplos de aplicações de montagem em diferentes indústrias (por exemplo, extrusão, eletrodomésticos, decoração de interiores, sinalética) incluem:

- Elementos decorativos
- Fixação de painéis táteis (por exemplo, máquinas de lavar)

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filled acrylic | • Espessura total | 640 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico puro | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 200 °C | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 110 °C |
|--|--------|--|--------|

Adesividade ao

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Adesividade ao ABS (inicial) | 8 N/cm | • Adesividade ao Aço (inicial) | 17 N/cm |
| • Adesividade ao ABS (após 14 dias) | 22 N/cm | • Adesividade ao Aço (após 14 dias) | 29 N/cm |
| • Adesividade ao PP (inicial) | 1 N/cm | • Adesividade ao Aço (após 3 dias) | 29 N/cm |
| • Adesividade ao PP (após 14 dias) | 1 N/cm | | |

Informação Adicional

Para mais dados técnicos, clique no seguinte link para abrir a nossa ficha técnica:

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7043>

tesa® ACXplus 7043

Informação Do Produto

Informação Adicional

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

O produto é recomendado para utilização em interiores. Para aplicações permanentes no exterior com requisitos de carga, recomendamos a série tesa® ACX^{plus} 707x. Para garantir a melhor performance possível, o nosso objetivo é compreender totalmente a aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para proporcionar a melhor recomendação de produto.

Opções de liner:

- PV26: Liner de papel branco – sem marca
- PV28: Liner de filme azul – sem marca
- PV48: Liner de filme branco – com marca

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7043>