

tesa® 52664

Informação Do Produto



Fita de montagem de chapas de 380 µm para impressão flexográfica, especialmente para impressão em cartão canelado (postprint)

Descrição do produto

tesa® 52664 é uma fita dupla face com 380 µm (15 mil) de espessura, com suporte de tecido e adesivo de borracha.

Características

- O suporte de tecido proporciona um elevado grau de flexibilidade, facilitando a montagem da chapa, enquanto o adesivo comprovado garante uma fixação fiável mas removível entre a chapa de impressão e o filme suporte.
- O design deste produto torna a fita especialmente adequada para montagem de chapas para impressão em cartão canelado (postprint), onde a fita é primeiro aplicada à chapa de impressão, depois o liner é removido e a chapa é fixada ao filme suporte.

Aplicações

Montagem de chapas na impressão flexográfica, especialmente para montagem de chapas fotopoliméricas em filmes de poliéster para impressão em cartão canelado (postprint)

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| • Material do suporte | tecido | • Tipo de protector (liner) | papel glassine |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|--------------------------|-----|
| • Categoria da espessura | 380 |
|--------------------------|-----|

tesa® 52664

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52664>