

tesa® 52664

Informação Do Produto



Fita de montagem de chapas de 380 µm para impressão flexográfica, especialmente para pós-impressão em cartão canelado

Descrição do produto

tesa® 52664 é uma fita dupla face com 380 µm (15 mil) de espessura, reforçada com tecido e adesivo de borracha.

Características

- O suporte em tecido proporciona um elevado grau de flexibilidade, facilitando a montagem fácil da chapa, enquanto o adesivo comprovado garante uma ligação fiável mas removível entre a chapa de impressão e o filme transportador.
- O design do produto torna esta fita especialmente adequada para montagem de chapas em pós-impressão de cartão canelado, onde a fita é primeiro aplicada à chapa de impressão, depois o liner é removido e a chapa é fixada ao filme transportador.

Aplicações

Montagem de chapas para impressão flexográfica, especialmente para montagem de chapas fotopolímeras em filmes de poliéster para pós-impressão em cartão canelado

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| • Material do suporte | tecido | • Tipo de protector (liner) | papel glassine |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|--------------------------|-----|
| • Categoria da espessura | 380 |
|--------------------------|-----|

tesa® 52664

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52664>