


tesa® 51136 PV2



Informação Do Produto

Película de proteção de superfícies para a proteção de várias superfícies, principalmente no interior automóvel

Descrição do produto

tesa® 51136 PV2 é uma fita de polietileno autoadesiva de 110 µm com adesivo acrílico para mascaramento de grandes áreas de peças plásticas durante processos profissionais de pintura automóvel. A cor da fita oferece um bom contraste com superfícies escuras, facilitando e acelerando o posicionamento.

Além disso, tesa® 51136 PV2 é uma fita de proteção de superfícies interiores para superfícies ligeiramente estruturadas. É uma versão de maior adesão para superfícies rugosas e carpetes.

Características

- Película verde translúcida
- Boa adesão e remoção sem deixar resíduos
- Versátil para utilização em superfícies como PP, ABS e têxtil
- Poupança de custos devido à redução de retificações e reparos finais
- Não necessita de equipamentos especiais, garantindo processos de aplicação e remoção simples e de baixo custo

Aplicações

tesa® 51136 PV2 é utilizada para mascarar grandes áreas de peças plásticas durante processos profissionais de pintura automóvel e para proteger várias superfícies de interiores automóveis feitas de plástico ou têxteis contra sujidade e danos durante o armazenamento, montagem e transporte.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 110 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----|
| • Força de tensão | 19 N/cm | • De fácil remoção | sim |
|-------------------|---------|--------------------|-----|

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 2.6 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 51136 PV2

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51136PV2>