


tesa® 60256

Informação Do Produto



Fita tecido cinzenta dupla face de 200µm eletricamente condutiva

Descrição do produto

tesa® 60256 é uma fita adesiva autocolante cinzenta dupla face, eletricamente condutiva. Consiste num suporte tecido eletricamente condutivo e um adesivo acrílico eletricamente condutivo.

Características

- Espessura: 200µm
- Excelente condutividade elétrica em direção XYZ mesmo a temperaturas e humidade elevadas
- Bom nível de adesão mesmo em condições ambientais adversas
- Suporte resistente ao rasgo que proporciona muito boa estabilidade dimensional

Aplicações

- Aplicações EMC, tais como ligação à terra
- Aplicações de descarga electrostática

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	tecido condutor	• Cor	cinzento
• Tipo de massa adesiva	acrílico condutor	• Cor do protector (liner)	logotipo branco/azul
• Tipo de protector (liner)	papel revestido a PE	• Espessura do protector (liner)	120 µm
• Espessura total	200 µm		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Release do protector (liner)	fácil	• Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	baixo
• Resistência a la temperatura a corto plazo	160 °C	• Resistência de contacto na direção-z (inicial)	0.05 Ohm / square inch
• Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	médio	• Resistência superficial en direção x-y (adesivo)	0.2 Ohm / square

Adesividade ao

- Adesividade ao Aço (após 14 dias) 10.6 N/cm

tesa® 60256

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60256>