

tesa® 51608

Informação Do Produto



Fita de velo PET para flexibilidade e amortecimento de ruído

Descrição do produto

tesa® 51608 é a fita universal para agrupamento de cabos na zona de passageiros. Combina características importantes como amortecimento de ruído, resistência à abrasão e força de agrupamento, mantendo os cabos flexíveis e facilitando o processo de montagem de cabos no fabricante de equipamento original (OEM). tesa® 51608 é uma fita de velo PET para agrupamento de cabos com um adesivo à base de borracha otimizado para aplicação manual.

Características

- Amortecimento de ruído
- Resistente à abrasão
- Flexível e suave
- Resistente ao rasgo
- Força estável no desenrolamento
- Resistente ao envelhecimento
- Adesão forte
- Rasgável manualmente

Aplicações

tesa® 51608 foi concebida para o compartimento de passageiros, proporcionando flexibilidade e amortecimento de ruído.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | velo em PET | • Espessura total | 280 µm |
| • Tipo de massa adesiva | à base de borracha | | |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|-------|
| • Cores disponibles | preto |
|---------------------|-------|

tesa® 51608

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	20 %	• Resistência à abrasão (mandril 10mm, LV312)	Class B
• Força de tensão	40 N/cm	• Resistência à abrasão (mandril 5mm, LV312)	Class A
• Amortecimento do ruído (LV312)	Class C	• Resistência à temperatura máx.	105 °C
• Força de desenrolamento (largura do rolo > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)	• Resistência à temperatura mín.	-40 °C
• Força de desenrolamento (largura do rolo ≤ 9mm)	9 N/roll (30 m/min)		

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 3 N/cm

Informação Adicional

- Larguras padrão: 9, 19, 25, 32 mm
- Comprimento padrão: 25 m
- Diâmetro do núcleo padrão: 38 mm

Outras dimensões disponíveis mediante pedido.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51608>