

tesa® CaRes 51913 PV11



Informação Do Produto

Fita de emenda dupla face repulpável

Descrição do produto

tesa® CaRes 51913 é uma fita fina, dupla face e repulpável composta por papel tissue e um adesivo acrílico modificado solúvel em água.

Características

- Resistência ao cisalhamento muito elevada
- Resistência ao calor muito elevada
- Valores de adesão muito bons na maioria dos tipos de papel
- tesa® CaRes 51913 é certificada por laboratórios independentes para: Repulpabilidade segundo TAPPI UM-213 em toda a faixa de pH (pH3 – pH9)
- O adesivo resistente ao cálcio patenteado (CaRes) para uma vida útil maximizada de emendas permanentes em papéis contendo carbonato de cálcio (CaCO₃)
- Papel proveniente de florestas certificadas bem geridas e outras fontes controladas

Aplicações

tesa® CaRes 51913 é especialmente adequada para

- Emendas permanentes sobrepostas
- Início de bobinas
- Aplicação manual e automática

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | não-tecido | • Espessura total | 65 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico taquificado repulpável | • Cor | azul |
| • Tipo de protector (liner) | papel siliconizado repulpável | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|-----------|--------|-------|
| • Resistência ao deslizamento estático | muito bom | • Tack | médio |
|--|-----------|--------|-------|

Informação Adicional

Outros produtos para emendas permanentes sobrepostas:

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51913>

tesa® CaRes 51913 PV11

Informação Do Produto

Informação Adicional

- tesa® 51912 - melhor adesão em tipos de papel mais pesados

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51913>