

tesa® Softprint 52017 Steel Master

Informação Do Produto

Fita de montagem de chapas para chapas fotopolímeras em impressão flexográfica

Descrição do produto

tesa® Softprint 52017 STM é uma fita espuma de dupla face, concebida especificamente para a montagem de chapas fotopolímeras com uma espessura de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") na impressão flexográfica de etiquetas. A espuma macia torna esta solução ideal para impressões de tramados e trabalhos de linha.

Características

- Espuma altamente compressível, com excelente comportamento de recobro para uma qualidade de impressão superior
- Característica de recobro duradoura para tiragens prolongadas e de alta velocidade
- Baixas tolerâncias de espessura para uma preparação de impressão rápida e redução do desperdício
- Alta aderência do lado aberto ao cilindro de aço ou manga para evitar movimentação da chapa
- Alta aderência à chapa para evitar levantamento nas bordas ou movimentação da chapa
- Poder de adesão não crescente para fácil reposicionamento e, especialmente, remoção facilitada da chapa e da fita
- Estrutura adesiva muito coesa para remoção sem deixar resíduos de adesivo
- O liner estruturado em PP evita a formação de bolhas de ar durante a montagem da chapa
- A marcação de cor vermelha indica a espuma dura

Aplicações

tesa® Softprint 52017 STM é uma fita de espuma de dupla face da categoria 380µm (15 mil), concebida especificamente para a montagem de chapas fotopolímeras com uma espessura de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") na impressão flexográfica de etiquetas.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|
| • Material do suporte | Espuma laminada de PE | • Tipo de protector (liner) | PP |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | • Espessura total | 430 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|-------|
| • Categoria da espessura | 380 | • Rigidez | macio |
| • Color do logo | vermelho | | |

tesa[®] Softprint 52017

Steel Master

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52017>