

tesa® Softprint 52017 Steel Master

Informação Do Produto

Fita de montagem para chapas fotopolímeras na impressão flexográfica

Descrição do produto

tesa® Softprint 52017 STM é uma fita de espuma de dupla face, desenvolvida especificamente para a montagem de chapas fotopolímeras com uma espessura de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") na impressão flexográfica de rótulos. A espuma macia torna-a a solução ideal para impressão de tramas e trabalhos de linha.

Características

- Espuma altamente compressível, com comportamento de recuperação superior para excelente qualidade de impressão
- Característica de recuperação duradoura para tiragens prolongadas e de alta velocidade
- Baixas tolerâncias de espessura para preparação rápida da impressão e redução de desperdícios
- Elevada adesão do lado exposto ao cilindro ou manga de aço para evitar movimento da chapa
- Elevada adesão à chapa para evitar levantamento das extremidades ou movimento da chapa
- Poder de colagem não crescente, facilitando o reposicionamento e, especialmente, a desmontagem fácil da chapa e da fita
- Estrutura adesiva muito coesa para desmontagem sem resíduos de adesivo
- O liner estruturado em PP impede a formação de bolhas de ar durante a montagem da chapa
- A marcação vermelha indica a espuma dura

Aplicações

tesa® Softprint 52017 STM é uma fita de espuma de dupla face da categoria 380 µm (15 mil), desenvolvida especificamente para a montagem de chapas fotopolímeras com uma espessura de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") na impressão flexográfica de rótulos.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|
| • Material do suporte | Espuma laminada de PE | • Tipo de protector (liner) | PP |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | • Espessura total | 430 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|-------|
| • Categoria da espessura | 380 | • Rigidez | macio |
| • Color do logo | vermelho | | |

tesa® Softprint 52017 Steel Master

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52017>