tesa® 4156 PV1

Informação Do Produto

Fita especial para montagem de filmes

Descrição do produto

tesa® 4156 PV2 é uma fita especial concebida para mascaramento de filmes e negativos. A fita está disponível na cor vermelho-lítio (cor 57).

Características

- tesa® 4156 PV2 é resistente à luz e ao envelhecimento e pode ser facilmente removida sem rasgar ou partir. Também não deixa resíduos de adesivo.
- tesa® 4156 PV2 é de fácil aplicação, pois a fita mantém-se plana durante o posicionamento e não se enrola nas extremidades.
- tesa® 4156 PV2 garante um mascaramento seguro com definição perfeita das margens.
- tesa® 4156 PV2 é altamente transparente ao olho humano, mesmo sem o uso de uma mesa de luz. As partes já mascaradas permanecem visíveis, permitindo assim o posicionamento preciso da fita.
- tesa® 4156 PV2 é também adequada para emendas de filmes.

Aplicações

tesa® 4156 PV2 é uma fita especial concebida para montagem de filmes e negativos.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	celofane	• Espessura total	50 µm
• Tipo de massa adesiva	borracha natural	• Cor	litho-vermelho

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=4156

tesa® 4156 PV1

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=4156