

tesa® 4156 PV1



Informação Do Produto

Fita especial para montagem de filmes

Descrição do produto

tesa® 4156 PV2 é uma fita especial concebida para mascaramento de filmes e negativos. A fita está disponível na cor vermelho litográfico (cor 57).

Características

- tesa® 4156 PV2 é resistente à luz e ao envelhecimento, sendo facilmente removida sem rasgar ou partir. Também não deixa resíduos de adesivo.
- tesa® 4156 PV2 é de fácil aplicação, pois a fita permanece plana durante o posicionamento e não enrola nas extremidades.
- tesa® 4156 PV2 garante um mascaramento seguro com definição perfeita das orlas.
- tesa® 4156 PV2 é altamente transparente ao olho humano, mesmo sem o uso de uma mesa de luz. As partes já mascaradas permanecem visíveis, permitindo assim uma colocação precisa da fita.

Aplicações

tesa® 4156 PV2 é uma fita especial concebida para montagem de filmes e negativos.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| • Material do suporte | celofane | • Espessura total | 50 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Cor | litho-vermelho |

Adesividade ao

- | | |
|--------------------------------|--------|
| • Adesividade ao Aço (inicial) | 3 N/cm |
|--------------------------------|--------|

tesa® 4156 PV1

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4156>