

tesa® 52310

Informação Do Produto



Fita adesiva para montagem de chapas de 100 µm

Descrição do produto

tesa® 52310 (transparente), tesa® 52315 (amarelo), tesa® 52320 (branco) e tesa® 52325 (rosa claro) são uma gama de fitas para montagem de chapas tesaprint, cada uma com uma categoria de espessura diferente.

Como o adesivo especialmente desenvolvido não atinge imediatamente o seu nível final de adesão, as chapas podem ser facilmente reposicionadas durante a montagem. Mais tarde, durante a impressão, a adesão final é alcançada, garantindo uma fixação segura da chapa e evitando o levantamento das bordas.

Os produtos tesaprint podem ser usados em várias aplicações, por exemplo, montagem de chapas em mangas compressíveis, montagem de chapas para tipografia ou montagem de blanquetas para offset a seco.

Características

- Todas possuem suportes em PVC e adesivos de borracha, estando equipadas com um liner estruturado em PP, que evita a formação de bolsas de ar durante a montagem das chapas.
- Após a impressão, os produtos tesaprint são facilmente removíveis e não deixam resíduos.

Aplicações

Montagem de chapas para várias aplicações

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----|
| • Material do suporte | filme PVC | • Tipo de protector (liner) | PP |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

tesa® 52310

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- Categoria da espessura 100

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52310PV0>