

tesa® 52320 tesaprint



Informação Do Produto

Fita de montagem de placas de 200 µm

Descrição do produto

tesa® 52310 (transparente), tesa® 52315 (amarela), tesa® 52320 (branca) e tesa® 52325 (rosa claro) são uma gama de fitas de montagem de placas tesaprint®, cada uma com uma espessura diferente.

Como o adesivo especialmente desenvolvido não atinge imediatamente o nível final de adesão, as placas podem ser facilmente reposicionadas durante a montagem. Mais tarde, durante a impressão, a adesão final é alcançada, garantindo uma fixação segura da placa e sem levantamento das bordas.

Os produtos tesaprint® podem ser utilizados em várias aplicações, por exemplo, montagem de placas em camisas compressíveis, montagem de placas de tipografia ou montagem de blanquetas para offset seco.

Características

- Todos apresentam suportes em PVC e adesivos de borracha, estando equipados com um liner de PP estruturado, que evita a formação de bolhas de ar durante a montagem das placas.
- Após a impressão, os produtos tesaprint® são facilmente removíveis e não deixam resíduos.

Aplicações

Montagem de placas para várias aplicações

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Material do suporte filme PVC
- Tipo de massa adesiva borracha natural
- Tipo de protector (liner) PP

Propriedades / Valores de Desempenho

- Categoria da espessura 200

tesa[®] 52320

tesaprint

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52320>