

tesa® Softprint 72022

Informação Do Produto



Fita de montagem com espuma: Design de Produto CLÁSSICO

Descrição do produto

Fita dupla face com espuma

Características

- Propriedades da espuma: Baixa tolerância de espessura. Características de recuperação constantes e de longa duração.
- Propriedades do adesivo: Superfície com alta aderência. Fixação razoável da chapa. Remoção razoável da chapa. Fixação suficiente da fita do lado da manga.
- Propriedade adicional: Forro em PP estruturado para evitar a formação de bolsas de ar durante a montagem da chapa.

Aplicações

Montagem de chapas de impressão flexográfica de 1,14 mm (0,045") e 1,70 mm (0,067") em cilindros de aço / alumínio / PU e glassine

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|
| • Material do suporte | Espuma laminada de PE | • Tipo de protector (liner) | PP |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | • Espessura total | 550 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|-------|
| • Categoria da espessura | 500 | • Rigidez | macio |
| • Color do logo | vermelho | | |

tesa[®] Softprint 72022

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=72022>