

tesa® Bodyguard 50530 PV7



Informação Do Produto

Fita de protecção temporária para superfícies recentemente pintadas

Descrição do produto

tesa Bodyguard® 50530 PV7 é a melhor solução de protecção para carroçarias de automóveis recentemente pintadas. Aplicada após o processo de pintura, tesa Bodyguard® 50530 PV7 garante uma protecção fiável para superfícies pintadas suscetíveis a danos.

Devido à boa resistência aos UV e compatibilidade perfeita com tintas, tesa Bodyguard® 50530 PV7 é a forma mais fiável de proteger os carros durante o processo de transporte.

Características

- Protecção fiável
- Aderência segura mesmo a temperaturas mais baixas
- Aderência segura durante o transporte
- Redução de custos, pois elimina a necessidade de polimento ou reparação após a remoção
- Protecção da pintura durante o armazenamento no exterior até 12 meses
- Fácil de aplicar e remover
- Eliminação fácil – o produto é inofensivo para a saúde e meio ambiente e pode ser eliminado no lixo doméstico ou para reciclagem

Aplicações

- Protecção de superfícies pintadas durante o processo de montagem, armazenamento e transporte

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme poliolefínico | • Espessura total | 79 µm |
| • Tipo de massa adesiva | EVA | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência a químicos | muito bom |
| • De fácil remoção | sim | • Resistência UV | 48 weeks |
| • Indicado para Die-Cuts | sim | | |

tesa[®] Bodyguard 50530 PV7

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50530PV7>