

tesa® CaRes 51445 PV11



Informação Do Produto

Fita de emenda de um lado repulpável

Descrição do produto

tesa® CaRes 51445 é uma fita de emenda repulpável de um lado, com um liner constituído por papel liso e uma adesivo acrílico modificado solúvel em água.

Características

- O adesivo patenteado resistente ao cálcio (CaRes) para uma vida útil maximizada das emendas permanentes em papéis contendo carbonato de cálcio (CaCO₃)
- Suporte fino mas resistente para permitir uma espessura total de emenda reduzida
- Suporte imprimível e revestível para facilitar o processamento posterior
- Muito elevada resistência ao corte
- Muito elevada resistência ao calor
- Excelente adesão na maioria das qualidades de papel
- tesa CaRes® 51445 é certificado por laboratórios independentes quanto a: Repulpabilidade segundo a norma TAPPI UM-213 em toda a gama de pH (pH3 – pH9). Resistência ao carbonato de cálcio (CaCO₃) de acordo com PTS 302/13
- Papel proveniente de florestas bem geridas e outras fontes controladas

Aplicações

tesa® CaRes 51445 é particularmente adequada para:

- Emenda manual permanente topo a topo
- Utilização em aplicadores automáticos de emenda topo a topo

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	papel liso	• Espessura total	80 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico taquificado repulpável	• Cor	azul
• Tipo de protector (liner)	papel siliconizado repulpável		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	6 %	• Resistência ao deslizamento estático	muito bom
• Força de tensão (transversal)	30 N/cm	• Tack	médio

tesa® CaRes 51445 PV11

Informação Do Produto

Informação Adicional

Outros produtos para emenda topo a topo:

- tesa® 51444 - espessura reduzida para emendas mais finas
- tesa® 51455 - liner cortado para facilitar a aplicação manual da emenda
- tesa® 51465 - liner cortado e tira de divisão para uma fixação segura da fita durante a preparação manual da emenda
- tesa® 61445 - suporte preto para detecção ótica

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51445>