

# tesa® Professional 4169 PV1

## Informação Do Produto

Fita premium para marcação de pavimentos

### Descrição do produto

A tesa® 4169 é uma fita adesiva de alto desempenho extremamente robusta para marcações de pavimentos permanentes. Esta fita de marcação de pavimentos, resistente à abrasão, robusta e duradoura, consiste num suporte em PVC macio com uma massa adesiva de acrilato. Pode também ser utilizada em superfícies sensíveis ou rugosas e, graças ao elevado grau de flexibilidade do suporte, é também adequada para aderir a cantos. A tesa® 4169 está disponível nas cores preto, verde, branco, azul, vermelho, amarelo e amarelo/preto; as combinações de cores correspondem às diretrizes de segurança legalmente prescritas. Dependendo da cor, a fita de marcação de pavimentos pode ser usada explicitamente como fita de aviso.

### Aplicações

- Aplicações interiores e exteriores
- Marcações de piso permanentes e de tráfego intenso
- Marcação de áreas de trabalho em oficinas
- Demarcação de campos em pavilhões desportivos

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |           |                   |        |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | PVC macio | • Espessura total | 180 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico  |                   |        |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                          |     |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 200 %   | • Rasgabilidade manual   | bom |
| • Força de tensão       | 30 N/cm | • Resistência à humidade | bom |

### Adesividade ao

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|

# tesa<sup>®</sup> Professional 4169 PV1

## Informação Do Produto

### Informação Adicional

As cores lisas do tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV3 estão em conformidade com o esquema de cores RAL.

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4169PRO>