

tesa® Professional 4688

Informação Do Produto

Fita adesiva de tecido padrão revestida a polietileno

Descrição do produto

A tesa® 4688 é uma fita adesiva de tecido padrão com um suporte extrudido em PE e uma massa adesiva de borracha natural. Esta combinação garante uma utilização fácil: a fita desenrola-se facilmente e é simples de rasgar à mão. A fita de reparação é resistente, mas suficientemente flexível para ser uma ajuda fiável para profissionais. Pode ser utilizada para diversas aplicações e oferece uma aderência muito boa mesmo em superfícies rugosas. A fita adesiva impermeável e resistente ao envelhecimento está disponível em sete cores: preto, branco, azul, amarelo, vermelho, prata/mate e verde.

Aplicações

- Aplicações interiores e exteriores
- União de películas de construção
- Agrupamento de cabos
- Reparação, embalagem, proteção, marcação

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido extrudido com PE | • Espessura total | 260 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 9 % | • Resistência à humidade | bom |
| • Força de tensão | 52 N/cm | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |
| • Rasgabilidade manual | bom | | |
| • Resistência à abrasão | bom | • Resistente à água | bom |

Certificados

Certificado de acordo com

TLV 9027/01/06 para utilização em unidades de ener

tesa® Professional 4688

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4688PRO>