

# tesa® 4432

## Informação Do Produto



### Fita de Máscara de Papel de Grau Médio para Aplicações de Jato de Areia, Emendas e Reforço

#### Descrição do produto

tesa® 4432 é uma fita de mascarar de papel flatback especial e durável com um forte adesivo de borracha natural. Devido ao seu adesivo forte, a tesa® 4432 é ideal para aplicações de emenda e reforço, e o suporte resistente de papel torna a fita especialmente adequada como material de stencil para aplicações de pintura por pulverização ou jato de areia em vidro, espelhos e pedra, com uma durabilidade de 6 seg./4 bar. A tesa® 4432 também pode ser laminada na parte de trás de espelhos, servindo como fita de segurança à prova de estilhaçamento e cumpre os requisitos da norma DIN EN 12600. A fita de mascarar de papel flatback apresenta excelentes propriedades adesivas em vários substratos, boa aptidão ao recorte, ótima fixação de tinta, rasgamento manual e resistência a temperaturas até 100°C.

#### sustentáveis aspectos

51% de conteúdo biológico no produto total, excluindo o liner (por peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Características

- Suporte de papel flatback durável com boa aptidão ao recorte, ótima fixação de tinta, rasgamento manual e resistência a temperaturas até 100°C
- Excelentes propriedades adesivas em diferentes substratos
- Cumpre o requisito da norma DIN EN 12600

#### Aplicações

- tesa® 4432 é uma fita especial e durável usada para aplicações de emendas e reforço
- A fita de mascarar de papel flatback é adequada como stencil para aplicações de pintura por pulverização ou jato de areia em vidro, espelhos e pedra, com uma durabilidade de 6 seg./4 bar
- A tesa® 4432 pode ser usada como fita de segurança antiestilhaçamento, cumprindo o requisito da DIN EN 12600

#### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

- |                         |                  |                   |        |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | papel liso       | • Espessura total | 330 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural |                   |        |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4432>

# tesa® 4432

## Informação Do Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                                      |        |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento à ruptura | 6 %     | • Resistência à temperatura (30 min) | 120 °C |
| • Força de tensão       | 93 N/cm | • Resistência à temperatura (60 min) | 100 °C |
| • Rasgabilidade manual  | bom     |                                      |        |

### Adesividade ao

- Adesividade ao aço 8 N/cm

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4432>