

tesa® 4432

Informação Do Produto



Fita de Máscara em Papel de Grau Médio para Aplicações de Jateamento de Areia, em emendas e reforços

Descrição do produto

tesa® 4432 é uma fita de máscara especial e duradoura em papel flatback com um forte adesivo de borracha natural. Devido ao forte adesivo, a tesa® 4432 é ideal para aplicações de emenda e reforço e o dorso resistente em papel torna a fita especialmente adequada como material de stencil para aplicações de pintura por pulverização ou jateamento de vidro, espelhos e pedra, com uma durabilidade de 6 seg./4 bar. A tesa® 4432 também pode ser laminada na parte de trás dos espelhos, funcionando como fita de segurança à prova de estilhaçamento e cumpre o requisito segundo a norma DIN EN 12600. A fita de máscara em papel flatback apresenta excelentes propriedades adesivas em diferentes substratos, boa recortabilidade, ótima aderência da tinta, fácil de rasgar à mão e resistência a temperaturas até 100°C.

sustentáveis aspectos

51% de conteúdo biológico no total do produto excluindo o liner (por peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Dorso de papel flatback resistente com boa recortabilidade, ótima ancoragem da tinta, fácil de rasgar à mão e resistência a temperaturas até 100°C
- Excelentes propriedades adesivas em diferentes substratos
- Cumpre o requisito segundo a norma DIN EN 12600

Aplicações

- tesa® 4432 é uma fita especial e resistente utilizada para emendas e aplicações de reforço
- A fita de máscara em papel flatback é adequada como stencil para aplicações de pintura por pulverização ou para jateamento de vidro, espelhos e pedra, com uma durabilidade de 6 seg./4 bar
- tesa® 4432 pode ser utilizada como fita de segurança à prova de estilhaçamento, cumprindo o requisito segundo a norma DIN EN 12600

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel liso | • Espessura total | 330 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4432>

tesa® 4432

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento à ruptura | 6 % | • Resistência à temperatura (30 min) | 120 °C |
| • Força de tensão | 93 N/cm | • Resistência à temperatura (60 min) | 100 °C |
| • Rasgabilidade manual | bom | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 8 N/cm |
|----------------------|--------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4432>