

# tesa® 4319

## Informação Do Produto



Fita de Mascarar Crepada e Flexível de Elevada Qualidade para Pintura - Especial para Curvas

### Descrição do produto

tesa® 4319 é uma fita de mascarar muito flexível e adaptável composta por um suporte de papel crepe de elevada qualidade e adesivo de borracha natural. A fita de mascarar flexível é especialmente útil para mascarar curvas.

### sustentáveis aspectos

67% de conteúdo biológico no produto total, excluindo o liner (em peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- A elevada elongação do suporte de crepe torna-a especialmente apropriada para objetos tridimensionais.
- Graças à camada adesiva espessa, a fita de mascarar adere de forma fiável mesmo em superfícies rugosas.
- O forte e adaptável suporte de papel da tesa® 4319 torna-a apropriada também para aplicações de proteção de superfícies onde é necessária elevada resistência mecânica.
- A fita de mascarar flexível poupa-lhe correções demoradas.
- Com a combinação de fita de proteção de superfície de elevada qualidade e um bom acabamento, alcançará resultados ótimos no seu trabalho.

### Aplicações

- tesa® 4319 é uma fita de mascarar flexível, ideal para várias aplicações de pintura, especialmente para mascaramento em curvas
- A fita de mascarar garante um mascaramento rápido e fiável, mesmo em superfícies rugosas
- Ao esticar a fita durante a aplicação, é possível aplicá-la mesmo em curvas ou objetos tridimensionais
- A fita pode ser rasgada à mão

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                          |                                |        |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte   | papel fortemente crepado | • De base biológica (por peso) | 67 %   |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural         | • Espessura total              | 375 µm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4319>

# tesa® 4319

## Informação Do Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |           |                                      |       |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|
| • Alongamento à ruptura | 58 %      | • Resistência à temperatura (30 min) | 60 °C |
| • Força de tensão       | 24 N/cm   | • Resistência à temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Rasgabilidade manual  | muito bom |                                      |       |

### Adesividade ao

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 4.5 N/cm |
|----------------------|----------|

### Informação Adicional

Recomendação: Esticar o suporte crepado garante arestas de tinta uniformemente definidas e uma boa adesão.

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4319>