

tesa® 4319

Informação Do Produto



Fita de Mascaramento de Alto Crepe e Flexível para Trabalhos de Pintura - Especialmente para Curvas

Descrição do produto

tesa® 4319 é uma fita de mascaramento muito flexível e adaptável, composta por um suporte de papel de alto crepe e adesivo de borracha natural. A fita de mascaramento flexível é especialmente útil para a colagem de curvas.

sustentáveis aspectos

67% de conteúdo de base biológica no produto total excluindo o liner (por peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- A elevada elongação do suporte de crepe torna-o especialmente adequado para objetos tridimensionais.
- Graças à camada espessa de adesivo, a fita de mascaramento adere de forma fiável mesmo em superfícies rugosas.
- O suporte de papel forte e adaptável da tesa® 4319, torna-o adequado até para aplicações de proteção de superfícies onde é necessária uma alta resistência mecânica.
- A fita de mascaramento flexível evita correções demoradas.
- Com a combinação de fita de proteção de superfície de alta qualidade e mão de obra cuidada, obterá resultados de trabalho ótimos.

Aplicações

- tesa® 4319 é uma fita de mascaramento flexível, ideal para várias aplicações de pintura, especialmente para mascaramento em curvas
- A fita de mascaramento garante uma aplicação rápida e fiável, mesmo em superfícies rugosas
- Esticar a fita durante a aplicação permite utilizá-la mesmo em curvas ou objetos tridimensionais
- A fita é rasgável à mão

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte | papel fortemente crepado | • De base biológica (por peso) | 67 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 375 µm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4319>

tesa® 4319

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|
| • Alongamento à ruptura | 58 % | • Resistência à temperatura (30 min) | 60 °C |
| • Força de tensão | 24 N/cm | • Resistência à temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Rasgabilidade manual | muito bom | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 4.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Informação Adicional

Recomendação: Esticar o suporte de crepe garante arestas de pintura definidas uniformemente e uma boa adesão.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4319>