

tesa® 4323

Informação Do Produto



Fita de Mascaramento em Papel para Uso Geral

Descrição do produto

tesa® 4323 é uma fita de mascaramento conformável baseada num suporte de papel crepado fino e um adesivo de borracha natural. Esta fita de mascaramento é adequada para pintura com spray de baixa intensidade e para aplicações de uso geral, como fixar, vedar e segurar. Proporciona resistência à temperatura até 80°C para secagem posterior em estufa.

sustentáveis aspectos

57% de conteúdo de base biológica no produto total, excluindo o liner (em peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- O suporte em papel crepado garante boa conformabilidade.
- O sistema de adesivo de borracha natural apresenta boa adesão a várias superfícies, bem como boa pegajosidade.
- A fita de mascaramento oferece excelente ancoragem da tinta, tornando-a adequada para pintura com spray de baixa intensidade.

Aplicações

- tesa® 4323 é adequada para pintura com spray de baixa intensidade e aplicações gerais de mascaramento.
- Proporciona resistência à temperatura até 80°C para secagem posterior em estufa.
- A fita pode ser rasgada à mão

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 125 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|
| • Alongamento à ruptura | 10 % | • Resistência à temperatura (30 min) | 80 °C |
| • Força de tensão | 33 N/cm | • Resistência à temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Rasgabilidade manual | muito bom | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4323>

tesa[®] 4323

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 2.8 N/cm

Informação Adicional

Agora também disponível em cor preta.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4323>