

tesa® 4100

Informação Do Produto

Fita de Selagem de Cartões de Uso Geral

Descrição do produto

tesa® 4100 é baseada num suporte de policloreto de vinilo e é revestida com um adesivo de borracha natural.

A sua função de desenrolar facilmente torna a tesa® 4100 ideal para utilização com equipamentos de selagem automática; no entanto, a aplicação manual também é possível. O processo de reciclagem de resíduos de cartão não será interrompido, conforme confirmado por empresas de reciclagem líderes e fábricas de papel. tesa® 4100 é facilmente imprimível e está disponível em branco, havana e transparente.

Características

- Graças à textura embossed do filme, é garantido um desenrolar suave.
- A superfície embossada impede reflexos durante a leitura de códigos de barras; isto torna o produto perfeitamente indicado para proteção de etiquetas.

Aplicações

- tesa® 4100 é utilizada para selagem manual e automática de caixas de peso médio
- A fita é fácil e silenciosa de desenrolar e aplicar
- A superfície embossada da fita é ideal para proteção de etiquetas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 65 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 75 % | • Aplicação automática | sim |
| • Força de tensão | 47 N/cm | • Aplicação manual | sim |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 2.2 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4100

Informação Do Produto

Informação Adicional

tesa® 4100 é facilmente imprimível. Cores disponíveis: branco, havana e transparente

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4100>