

tesa® 4288

Informação Do Produto



Fita de cintagem padrão tensilizada e não manchante

Descrição do produto

A tesa® 4288 PV10 é uma fita de cintagem convencional com suporte em polipropileno tensilizado. O sistema adesivo de borracha proporciona uma adesão inicial elevada a superfícies polares e apolares. O suporte em polipropileno mono-orientado apresenta elevada conformabilidade, boa resistência à tração e baixa elongação. Isto permite um desempenho superior em aplicações de agrupamento, paletização e fixação de bobinas de média intensidade. Com fácil desenrolamento, a nossa fita adapta-se tanto a operações manuais como automáticas, sendo a escolha ideal para processos de embalamento eficientes.

Características

- elevada resistência à tração
- baixa elongação
- removível sem deixar resíduos

Aplicações

- fixação temporária
- paletização e reforço de média intensidade

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | MOPP | • Espessura total | 114 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor | preto |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 % | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão | 300 N/cm | • Sem descoloração | sim |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 6 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 4288

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4288>