

tesa® 4104 colorido



Informação Do Produto

Filme adesivo de embalagem autoadesivo multiusos

Descrição do produto

tesa® 4104 é uma fita de embalagem premium transparente, baseada num suporte de filme de PVC e um adesivo de borracha natural.

Características

- Suporte fílmico ajustável mas robusto
- Excelente aderência e adesão imediata em diversos substratos
- Adequado para condições ambientais mais exigentes, como temperaturas elevadas ou humidade
- Desenrolamento suave e silencioso

Aplicações

- Selagem de pequenas caixas de cartão ou plástico
- Selagem de latas e sacos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 67 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Cores disponibles | transparente |
|---------------------|--------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 60 % | • Desenrolamento silencioso | sim |
| • Força de tensão | 60 N/cm | • Pode ser impresso | sim |
| • Aplicação automática | não | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 2.3 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4104

colorido

Informação Do Produto

Informação Adicional

tesa® 4104 é facilmente imprimível e disponível em várias larguras de produto. Para variantes de cor, consulte tesa® 60404.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4104>