

tesa® 51230

Informação Do Produto



Fita de rasgar resistente

Descrição do produto

tesa® 51230 PV1 é uma tira de rasgar de polipropileno tensilizado autoadesiva com sistema adesivo de borracha sintética.

O produto é recomendado para altas velocidades de desenrolamento em produção automática.

Características

- Excelente aderência inicial
- Excelente adesão e resistência ao corte em vários tipos de cartão canelado e sólido
- Suporte robusto
- Devido ao suporte coextrudido de PP/PE, tesa® 51230 PV1 apresenta um desempenho de rasgo excelente e único, apesar da sua baixa espessura.

Aplicações

- para tipos médios de cartão sólido e cartão canelado de parede dupla
- utilização em caixas de detergente e de consumo, envelopes almofadados para envio, envelopes para entregas expresso e de correio

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | MOPP | • Espessura total | 90 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|------|-------------------|----------|
| • Alongamento à ruptura | 25 % | • Força de tensão | 165 N/cm |
|-------------------------|------|-------------------|----------|

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 5.5 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 51230

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51230PV1>