

tesa® 4434

Informação Do Produto



Fita de Máscara de Papel de Alta Qualidade para Jato de Areia, Proteção e Reforço

Descrição do produto

A tesa® 4434 é composta por um suporte de papel forte e plano com um sistema adesivo de borracha natural. A fita apresenta excelente aderência, alta pegajosidade e boa colagem rápida. Oferece também excelente capacidade de recorte (plottability) e ancoragem de tinta. O suporte de papel forte, espesso e resistente foi desenvolvido para corte manual. Devido à sua extrema resistência, a tesa® 4434 é principalmente utilizada como material de proteção para lixamento em oficinas e como base em mesas durante o corte a frio nas indústrias do calçado, couro e metalomecânica, entre outros trabalhos de proteção. A fita também é ideal como material de stencil para aplicações de jato de areia.

sustentáveis aspectos

55% de conteúdo de base biológica no total do produto excluindo o liner (em peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Suporte de papel forte e espesso para uma durabilidade muito boa durante aplicações de lixamento ou jato de areia (50 seg./4bar)
- Excelente capacidade de recorte, ancoragem de tinta e resistência a temperaturas até 100°C
- Boa adesão a várias superfícies, remoção fácil e limpa

Aplicações

- A tesa® 4434 é ideal para a protecção de peças automóvel durante trabalhos profissionais de lacagem
- A fita de papel flatback oferece adesão perfeita mesmo em superfícies difíceis e é adequada para o reforço de partes superiores
- A tesa® 4434 também é usada como material de stencil para jato de areia em objetos como lápides e monumentos (muito boa durabilidade 50 seg./4bar)
- A fita pode ser utilizada como material de protecção para lixamento em oficinas, para bases ou noutros trabalhos industriais de protecção

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel liso | • Espessura total | 670 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4434>

tesa[®] 4434

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento à ruptura | 6 % | • Rasgabilidade manual | médio |
| • Força de tensão | 180 N/cm | • Resistência à temperatura (30 min) | 120 °C |

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 3.5 N/cm

Informação Adicional

tesa[®] 4434 é usado para jacto de areia em lápides e monumentos, para revestir as placas de série durante a remoção de ferrugem em navios de aço e para máscara durante o processo de jacto de areia na construção de pontes e maquinaria.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4434>