

tesa® 4657

Informação Do Produto



Fita de Tecido com Revestimento Acrílico Resistente à Temperatura

Descrição do produto

tesa® 4657 é uma fita de tecido de alta qualidade com revestimento acrílico. Tem como base um tecido de algodão entrançado com 145 fios e um adesivo de borracha natural termoendurecível.

A fita é adequada para corte em formatos específicos e é utilizada no mercado automóvel para cobertura de orifícios; a versão standard é a PV0, estando também disponível numa versão de desenrolamento fácil PV1 e, com liner em papel glassine amarelo, com 76 µm de espessura (PV9).

sustentáveis aspectos

- 76% de conteúdo de origem biológica em todo o produto, excluindo o liner (em peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- A elevada resistência à tração da fita, a resistência à perfuração e a aderência a todos os tipos de substratos revelam um bom desempenho mesmo a temperaturas elevadas.
- A fita de tecido acrílico é conformável e apresenta alta resistência a tintas, solventes, abrasão, além de ser impermeável.
- O revestimento acrílico é altamente estável ao envelhecimento, o que a torna muito adequada para aplicações permanentes.
- tesa® 4657 é uma fita de tecido muito resistente, utilizada para cobertura temporária e permanente de orifícios em linhas de produção automóvel e mascaramento durante processos de pintura industrial.
- O manuseamento e a aplicação são fáceis devido à possibilidade de rasgo manual.
- A fita pode ser rasgada em linhas retas, acompanhando o tecido entrançado de alta densidade.
- É possível a remoção sem resíduos, mesmo após exposição a altas temperaturas.
- Baixo VOC de acordo com a análise VDA 278

Aplicações

- Diversos tipos de mascaramento resistente ao calor durante a produção de veículos e máquinas, por exemplo, flanges de vidro, cobertura de orifícios e pintura a pó, sendo possível a secagem repetida em estufa
- Mascaramento parcial durante o tratamento com agentes de impregnação
- Cobertura de furos roscados e orifícios de drenagem
- Cobertura permanente de orifícios interiores e exteriores
- Cobertura de furos roscados e orifícios de drenagem
- Fixação de cabos planos - por exemplo, em forros de tejadilho, painéis de portas, espelhos
- Emenda em produções de bobina a bobina

tesa® 4657

Informação Do Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	tecido revestido a acrílico	• Espessura total	290 µm
• Tipo de massa adesiva	borracha natural tratada termicamente	• Cor do protector (liner)	amarelo
• Tipo de protector (liner)	papel	• Espessura do protector (liner)	76 µm
• Conteúdo de carbono de base biológica (de acordo com DIN EN 16640)	77 %		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	7.5 %	• Margens rasgadas direitas	muito bom
• Força de tensão	105 N/cm	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Fácil de escrever por cima	sim	• Resistência à abrasão	muito bom
• Força de libertação do protetor	0.3 N/cm	• Resistência à temperatura	180 °C
• Malha (mesh)	145 threads/inch ²	(amovibilidade do alumínio após 30 min de exposição)	
		• Resistente à água	bom

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	4.6 N/cm
----------------------	----------

Certificados

Certificado de acordo com

- all major OEMs

Informação Adicional

- Em conformidade com LV 312-1 Resistência dielétrica.
- PV0: Versão standard com desenrolamento pesado, boa pintabilidade
- PV1: Desenrolamento fácil do rolo, pintabilidade moderada
- PV9: Igual à PV0, mas com liner de papel amarelo (76 µm, siliconizado de um lado)

tesa® 4657

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4657>