

tesa® 4163

Informação Do Produto



Fita Premium de PVC Suave Multiusos

Descrição do produto

tesa® 4163 é uma fita de PVC suave especialmente formulada, com boa flexibilidade do filme e um adesivo acrílico estável a UV e intempéries. tesa® 4163 é universalmente aplicável, sendo especialmente indicada para aplicações em trabalhos de instalação elétrica, reparação, emenda ou agrupamento. O suporte em PVC garante uma elevada resistência e durabilidade, e o adesivo acrílico assegura elevada adesão a várias superfícies. Adicionalmente, a fita está em conformidade com a norma de segurança americana 302. tesa® 4163 está disponível em várias cores: preto, branco, cinzento, azul, amarelo, vermelho e verde. As larguras típicas são de 12 mm e 19 mm (outras disponíveis) e são oferecidas em rolos de 33 metros.

Características

- Retardadora de chama de acordo com UL510 e DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, cláusula 20
- Suporte de PVC suave e flexível para excelente conformabilidade
- Boa adesão a uma grande variedade de superfícies
- tesa® 4163 está em conformidade com a norma de segurança americana 302

Aplicações

- A fita premium de PVC suave multiusos é adequada para trabalhos de instalação elétrica, reparação, emenda ou agrupamento
- Disponível em várias cores vivas, tesa® 4163 também pode ser utilizada para marcação e codificação por cores
- Cor cinza isógeno para instalação de, por exemplo, tubos de água ou aquecimento

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC macio | • Espessura total | 126 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| • Alongamento à ruptura | 295 % | • Voltagem de ruptura dielétrica | 7000 V |
| • Força de tensão | 30 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4163

Informação Do Produto

Certificados

Certificado de acordo com

US 302

Informação Adicional

tesa® 4163 está em conformidade com a norma de segurança americana 302.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4163>