

tesa® 4163

Informação Do Produto



Fita de PVC Suave Premium Multiusos

Descrição do produto

tesa® 4163 é uma fita de PVC suave especialmente formulada, com boa flexibilidade de filme e um adesivo acrílico resistente aos raios UV e às intempéries. tesa® 4163 é de aplicação universal, embora seja especialmente indicada para trabalhos de instalações elétricas, reparações, emendas ou agrupamentos. O suporte em PVC garante elevada durabilidade e resistência, e o adesivo acrílico assegura alta adesão a diversas superfícies. Além disso, a fita cumpre com a norma de segurança americana 302. tesa® 4163 está disponível em várias cores: preto, branco, cinzento, azul, amarelo, vermelho e verde. As larguras típicas são 12 mm e 19 mm (mais medidas disponíveis) e são fornecidas em rolos de 33 metros de comprimento.

Características

- Retardante de chama segundo UL510 e DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, cláusula 20
- Suporte flexível em PVC suave para excelente conformabilidade
- Boa adesão a uma grande variedade de superfícies
- tesa® 4163 cumpre a norma de segurança americana 302

Aplicações

- A fita de PVC suave premium multiusos é adequada para trabalhos de instalações elétricas, reparações, emendas ou agrupamentos
- Disponível em várias cores vivas, a tesa® 4163 pode também ser utilizada para marcação e codificação por cores
- Cor cinzento isógeno para instalação, por exemplo, de tubagens de água ou aquecimento

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC macio | • Espessura total | 126 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| • Alongamento à ruptura | 295 % | • Voltagem de ruptura dielétrica | 7000 V |
| • Força de tensão | 30 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4163

Informação Do Produto

Certificados

Certificado de acordo com

- US 302

Informação Adicional

tesa® 4163 cumpre a norma de segurança americana 302.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4163>