

tesa® 4024 PV5



Informação Do Produto

Fita universal para fecho de caixas de cartão

Descrição do produto

tesa® 4024 PV 5 apresenta um suporte em PP revestido com um adesivo acrílico à base de água de elevada aderência. O equilíbrio entre a aderência inicial e a elevada resistência ao cisalhamento do adesivo garante um fecho eficaz imediatamente após a aplicação. O desenrolar da fita é fácil e ruidoso, tornando-a a escolha certa para aplicação automatizada com rolos longos ou para impressão por cima.

Características

- Excelente resistência ao envelhecimento.
- Pode ser utilizada em todos os dispensadores manuais comuns e máquinas.
- Como o produto não contém cloro e é baseado apenas em derivados de óleo mineral, a eliminação por tratamento térmico é amigável ao ambiente.
- O processo de reciclagem de resíduos de cartão não é afetado, conforme confirmado pelas principais empresas de reciclagem e fábricas de papel.

Aplicações

Fecho manual e automático de caixas de cartão de peso leve a médio.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 50 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|
| • Alongamento à ruptura | 140 % | • Baixa força de desenrolamento | sim |
| • Força de tensão | 45 N/cm | • Desenrolamento silencioso | não |
| • Aplicação automática | sim | • Informações de transporte | Temperature 0-70°C |
| • Aplicação manual | sim | • Peso da embalagem | Até 15 kg |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 2.5 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4024 PV5

Informação Do Produto

Informação Adicional

tesa 4024 PV4 apresenta um desenrolar silencioso e controlado, sendo perfeita para aplicação manual.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4024PV5>