

tesa® 4563 PV3



Informação Do Produto

Fita de tecido revestida a borracha de silicone com propriedades de aderência excepcionais

Descrição do produto

tesa Printer's Friend® 4563 é composta por um tecido especialmente tratado, coberto com um revestimento de borracha de silicone. Esta superfície é altamente resistente a substâncias "pegajosas", proporcionando ao mesmo tempo um efeito "antiderrapante" fiável em substratos lisos. As propriedades antiderrapantes são maximizadas graças à superfície lisa.

Aplicações

tesa Printer's Friend® 4563 foi especialmente concebida para aplicações de revestimento de rolos. Em muitos casos, pode ser aplicada uma nova cobertura sem remover o rolo da máquina.

As indústrias incluem:

- Indústria gráfica
- Indústria têxtil
- Máquinas de impressão de etiquetas "Focus"
- Indústrias de processamento e conversão baseadas em bobinas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido revestido a silicone | • Espessura total | 380 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Informação Adicional

- O prazo de validade do produto é de 12 meses.
- 4563 PV2 - Aqui, a única diferença face ao PV0 é a adesão ao aço de 3,2N/cm

tesa[®] 4563 PV3

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4563>