

tesa® 4328

Informação Do Produto



Fita de mascarar premium colorida para várias aplicações

Descrição do produto

A tesa® 4328 é uma fita de mascarar premium colorida em papel, adequada para várias aplicações. Utilize-a para aplicações de mascaramento exigentes, marcação, fecho, agrupamento e muito mais.

sustentáveis aspectos

48% de conteúdo de origem biológica no produto total, excluindo o liner (em peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- O adesivo de borracha natural dos produtos oferece alta adesão inicial e excelente aderência numa variedade de superfícies.
- É resistente a altas temperaturas, tornando-o adequado para secagem em forno.

Aplicações

- Fita de mascarar resistente a altas temperaturas, ideal para aplicações exigentes de mascaramento durante a pintura por pulverização
- ideal para marcação e codificação por cores
- agrupamento
- ensacamento
- selagem

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • De base biológica (por peso) | 48 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 175 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|-------------------|---------|
| • Força de tensão | 42 N/cm |
|-------------------|---------|

tesa® 4328

Informação Do Produto

Informação Adicional

tesa® 4328 é indicado para máscara durante trabalhos de pintura com secagem em estufa até 80 °C.

Após o processo de secagem em estufa, tesa® 4328 pode ser facilmente removido sem rasgar e sem deixar qualquer resíduo.

O produto é facilmente rasgável à mão.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4328>