

tesa® 4169

Informação Do Produto



Fita de Marcação de Pavimentos em PVC Macio Premium

Descrição do produto

tesa® 4169 é uma fita adesiva de alto desempenho extremamente robusta para marcação permanente de pavimentos. A fita de marcação de pavimentos, resistente à abrasão, robusta e resiliente, é composta por um suporte de PVC macio com uma massa adesiva de acrilato. Graças à sua construção, pode também ser utilizada em superfícies irregulares e é igualmente adequada para aplicações em curvas. A tesa® 4169 está disponível nas cores preto, verde, branco, azul, vermelho, amarelo e preto/amarelo; as combinações de cores correspondem às diretrizes legais de segurança. Dependendo da cor, a fita de marcação de pavimentos pode ser explicitamente utilizada como fita de advertência.

Características

- Suporte durável e resistente à abrasão para aplicações de marcação permanente de pavimentos; rasgável à mão
- Possui um elevado grau de flexibilidade, permitindo aplicações em curvas
- Combinações de cores de acordo com as diretrizes legais de segurança

Aplicações

- tesa® 4169 é recomendada para marcação permanente de zonas de grande circulação, por exemplo, fábricas, armazéns, escritórios ou hospitais
- A fita premium para marcação de pavimentos pode ser utilizada para a demarcação de áreas de trabalho em oficinas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC macio | • Espessura total | 187 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|-------------------|-----------|
| • Força de tensão | 42.5 N/cm |
|-------------------|-----------|

tesa[®] 4169

Informação Do Produto

Informação Adicional

As cores sólidas da tesa[®] 4169 estão em conformidade com o esquema de cores RAL.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4169>