

# tesa® 4169

## Informação Do Produto



### Fita de Marcação de Pavimentos em PVC Suave Premium

#### Descrição do produto

tesa® 4169 é uma fita adesiva de alto desempenho extremamente robusta para marcações permanentes de pavimentos. A fita de marcação de pavimentos, resistente à abrasão, robusta e resiliente, é composta por um suporte de PVC suave com uma massa adesiva acrilada. Graças a esta composição, pode também ser utilizada em superfícies rugosas e é adequada para aplicações curvas. tesa® 4169 está disponível nas cores preto, verde, branco, azul, vermelho, amarelo e preto/amarelo; as combinações de cores correspondem às diretrizes de segurança legalmente prescritas. Dependendo da cor, a fita de marcação de pavimentos pode ser explicitamente utilizada como fita de aviso.

#### Características

- Suporte durável e resistente à abrasão para aplicações de marcação permanente de pavimentos; rasgável à mão
- Elevado grau de flexibilidade permitindo aplicações em curva
- As combinações de cores correspondem às diretrizes de segurança legalmente prescritas

#### Aplicações

- tesa® 4169 é recomendada para marcação permanente em áreas de grande circulação, por exemplo, fábricas, armazéns, escritórios ou hospitais
- A fita premium de marcação de pavimentos pode ser utilizada para marcação de áreas de trabalho em oficinas

#### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

- |                         |           |                   |        |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | PVC macio | • Espessura total | 187 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico  |                   |        |

#### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |           |                             |     |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 285 %     | • Indicado para superfícies | bom |
| • Força de tensão       | 42.5 N/cm | rugosas                     |     |

#### Adesividade ao

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 2 N/cm |
|----------------------|--------|

# tesa® 4169

## Informação Do Produto

### Informação Adicional

As cores uni de tesa® 4169 estão de acordo com o esquema de cores RAL.

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4169>