

# tesa<sup>®</sup> 50607 PV41



## Informação Do Produto

Fita de emenda dupla face

### Descrição do produto

tesa<sup>®</sup> 50607 PV41 é uma fita de emenda dupla face translúcida de 120 µm, composta por um suporte não tecido revestido com um adesivo acrílico, coberta por um liner de papel branco.

### Características

- Possui elevado peso de adesivo aplicado
- Oferece uma adesão inicial especialmente forte para uma ligação segura, mesmo em tipos de papel rugosos e pesados.
- A formulação especial do adesivo garante uma ligação segura numa variedade de materiais de papel, mesmo a temperaturas elevadas.

### Aplicações

- Emenda de papel (liner e canelura) na produção de cartão canelado
- Emenda de papel em processos de impressão de jornais e conversão
- Emenda de papel pesado e cartão

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                             |                |                            |        |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------|
| • Material do suporte       | não-tecido     | • Espessura total          | 120 µm |
| • Tipo de massa adesiva     | acrílico       | • Cor do protector (liner) | branco |
| • Tipo de protector (liner) | papel glassine |                            |        |

# tesa<sup>®</sup> 50607 PV41

## Informação Do Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

