

tesa® 4288

Informação Do Produto



Fita de Strapping Standard tesa® 4288EU

Descrição do produto

tesa® 4288 é uma fita de strapping convencional com suporte de polipropileno tensionado. O sistema adesivo à base de borracha proporciona alta adesão inicial tanto a superfícies polares como não polares. O suporte de polipropileno mono-orientado oferece elevada conformabilidade, boa resistência à tracção e baixa elongação. Isto permite um desempenho elevado em aplicações médias de agrupamento, paletização e fixação de bobinas. Com uma aplicação fácil, a nossa fita é adequada para operações manuais e automáticas, tornando-se a escolha ideal para processos de embalagem eficientes.

Características

- adesivo sem solventes
- baixa elongação
- boa manuseabilidade

Aplicações

- Agrupamento médio de tubos (ex.: cobre, ferro e plástico)
- Fixação temporária
- Paletização e reforço de média intensidade
- Clipping "L/C"
- Alta conformabilidade a diferentes formas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | MOPP | • Espessura total | 110 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor | preto |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|-------|
| • Cores disponibles | preto |
|---------------------|-------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 % | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão | 300 N/cm | • Sem descoloração | sim |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 7 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 4288

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4288EU>