tesa® 60013

Informação Do Produto



tesa® 60013 – Fita de Papel Reforçado Autoadesiva

Descrição do produto

tesa® 60013 é uma fita adesiva de papel para embalagens de elevada adesão, com suporte de papel reforçado com fibra de vidro biaxial e sistema adesivo de borracha sintética sem solventes. O papel provém de florestas bem geridas e outras fontes controladas, sendo reforçado com uma malha de fibra de vidro. Isto torna este produto na solução perfeita para aplicações de embalagem onde é necessário um selamento seguro. Além disso, a nossa borracha sintética oferece aderência rápida e excelente desempenho de adesão em várias qualidades de cartão. tesa® 60013 é o produto ideal para selar caixas de embalagem de alta resistência.

sustentáveis aspectos

- Produção sem solventes
- Adesivo compatível com reciclagem, não interfere no processo de reciclagem do papel

Para maiores informações: https://www.tesa.com/product-sustainability

Características

- Melhor escolha de fita de papel para caixas de alta resistência até 25 kg
- Suporte de papel altamente resistente ao rasgo graças ao reforço em fibra de vidro
- Elevada aderência inicial e excelente desempenho de adesão mesmo em superfícies de cartão exigentes

Aplicações

- Adequado para aplicações de embalagem de alta resistência (até 25 kg)
- Apto para distribuição manual e automática

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	papel	• Espessura total	210 µm
• Tipo de massa adesiva	borracha sintética		

Variedade de produtos

• Colores disponibles	castanho

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=60013

tesa® 60013

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- Alongamento à ruptura 6 %
- Força de tensão 125 N/cm
- Aplicação automática sim
- Baixa força de desenrolamento sim
- Desenrolamento silencioso sim
- Isento de solventes sim
- Peso da embalagem Até 25 kg
- Pode ser impresso não
- Rasgabilidade manual não

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 12 N/cm

Certificados

Certificado de acordo com

- INGEDE12

Informação Adicional

A aplicação da fita é mais eficaz à temperatura ambiente. Uma vez aplicada, tesa® 60013 apresenta ótimo desempenho ao longo da gama normal de temperaturas em condições típicas de envio e armazenamento

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=60013