


tesa® 60412

Informação Do Produto



Fita Adesiva para Embalagem de Poliéster Reciclado

Descrição do produto

tesa® 60412 é uma fita adesiva premium para selagem de caixas leves e de peso médio, proporcionando alto desempenho e contribuindo para a sustentabilidade.

tesa® 60412 consiste em um suporte de PET reciclado em 90%, proveniente de resíduos pós-consumo (PCR), e num sistema adesivo acrílico à base de água, versátil e comprovado pela indústria. A tesa® 60412 apresenta um suporte forte e resistente a perfurações e um adesivo resistente à temperatura, tornando este produto a solução perfeita para embalagens leves e médias até 30 kg. Graças ao desenrolamento suave e silencioso, a tesa® 60412 contribui para um bom ambiente de trabalho. O suporte é facilmente imprimível com diversos sistemas de tinta.

sustentáveis aspectos

- Suporte fabricado com 70% de PET reciclado proveniente de resíduos pós-consumo
- Processo de produção isento de solventes
- Adesivo amigo da reciclagem não interfere no processo de reciclagem do papel



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Suporte fabricado com 90% de resíduos pós-consumo reciclados
- Suporte de PET forte, resistente ao rasgo e à perfuração
- Adesivo acrílico versátil à base de água
- Desenrolamento suave e silencioso
- Disponível em castanho, branco e transparente

Aplicações

- Selagem de caixas leves ou de peso médio até 30 kg
- Para aplicação manual e automática
- Fitas impressas para promoção de marca ou fins publicitários

tesa® 60412

Informação Do Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| • Material do suporte | PET | • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de água |
| • De base biológica (conteúdo biocarbono) | 90 % | • Espessura total | 56 µm |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| • Cores disponíveis | transparente, castanho, branco |
|---------------------|--------------------------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| • Alongamento à ruptura | 130 % | • Informações de transporte | Temperature 0-70°C |
| • Força de tensão | 60 N/cm | • Peso da embalagem | Até 30 kg |
| • Adequado para congelação profunda | sim | • Rasgabilidade manual | baixo |
| • Aplicação automática | não | • Resistência à humidade | sim |
| • Desenrolamento silencioso | sim | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

Certificados

Certificados de Sustentabilidade

- Testado de acordo com o método INGEDE 12. Relatório de ensaio disponível

tesa® 60412

Informação Do Produto

Informação Adicional

- A fita pode ser descartada juntamente com a caixa no contentor de recolha de papel

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60412>