


# tesa® 60412

## Informação Do Produto



Fita adesiva de embalagem em poliéster reciclado

### Descrição do produto

A tesa® 60412 é uma fita premium para selagem de caixas leves e médias, proporcionando alto desempenho e contribuindo para a sustentabilidade.

tesa® 60412 consiste numa base de PET reciclado 90% proveniente de resíduos pós-consumo (PCR) e num sistema adesivo acrílico à base de água, versátil e comprovado na indústria. A tesa® 60412 apresenta uma base forte e resistente à perfuração, bem como um adesivo resistente à temperatura, tornando este produto a solução perfeita para embalagens leves e médias até 30 kg. Graças ao desenrolar suave e silencioso, a tesa® 60412 contribui para um bom ambiente de trabalho. A base é facilmente imprimível com diversos sistemas de tinta.

### sustentáveis aspectos

- Base feita com 70% de PET reciclado proveniente de resíduos pós-consumo
- Processo de produção sem solventes
- Adesivo amigo da reciclagem que não interfere no processo de reciclagem do papel



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- Base feita com 90% de resíduos pós-consumo reciclados
- Base PET forte, resistente ao rasgo e à perfuração
- Adesivo acrílico versátil à base de água
- Desenrolamento suave e silencioso
- Disponível em castanho, branco e transparente

### Aplicações

- Selagem de caixas leves a médias até 30 kg
- Para aplicação manual e automática
- Fitas impressas para divulgação de marca ou fins publicitários

# tesa® 60412

## Informação Do Produto

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                                           |      |                         |                    |
|-------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------|
| • Material do suporte                     | PET  | • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de |
| • De base biológica (conteúdo biocarbono) | 90 % | • Espessura total       | água<br>56 µm      |

### Variedade de produtos

- |                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| • Cores disponibles | transparente,<br>castanho, branco |
|---------------------|-----------------------------------|

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                     |         |                             |                    |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| • Alongamento à ruptura             | 130 %   | • Informações de transporte | Temperature 0-70°C |
| • Força de tensão                   | 60 N/cm | • Peso da embalagem         | Até 30 kg          |
| • Adequado para congelação profunda | sim     | • Pode ser impresso         | muito bom          |
| • Aplicação automática              | não     | • Rasgabilidade manual      | baixo              |
| • Desenrolamento silencioso         | sim     | • Resistência à humidade    | sim                |

### Adesividade ao

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

### Certificados

#### Certificados de Sustentabilidade

- Testado de acordo com o método INGEDE 12. Relatório de ensaio disponível

# tesa® 60412

## Informação Do Produto

### Informação Adicional

- A fita pode ser descartada juntamente com a caixa no contentor de papel

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60412>