

tesa® 4313 PV12



Informação Do Produto

Fita de Embalagem Premium de Alta Aderência com Papel de Fontes Responsáveis

Descrição do produto

tesa® 4313 PV12 é uma fita de embalagem premium de alta aderência com suporte em papel que possui um revestimento de libertação sem silicone e um sistema adesivo de borracha sintética sem solventes. O suporte de papel premium, resistente ao rasgo, é feito com papel proveniente de florestas certificadas, bem geridas, e outras fontes controladas. tesa® 4313 PV12 tem um adesivo de borracha sintética que proporciona uma aderência e fixação muito fortes numa grande variedade de qualidades de cartão e, por isso, é ideal para o fecho de caixas de peso médio e elevado. O suporte é baseado em papel, um material natural e sustentável. A combinação do suporte em papel certificado e do adesivo de borracha sintética sem solventes torna a fita de embalagem premium amiga do ambiente e reciclável de acordo com o método INGEDE. tesa® 4313 PV12 pode ser utilizada manualmente ou com um dispensador automático e está disponível nas cores camurça e branco.

sustentáveis aspectos

- Suporte em papel proveniente de fontes responsáveis
- Produção sem solventes



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Como o produto é livre de cloro e baseado exclusivamente em derivados de óleo mineral, a eliminação por tratamento térmico é ecológica.
- A fita de embalagem premium em papel pode ser impressa.
- Ideal para o fecho de caixas de peso médio e elevado (máx. 20 kg)
- Fita de embalagem premium em papel amiga da reciclagem de acordo com o Método INGEDE 12
- tesa® 4313 PV12 é imprimível e pode ser utilizada manualmente ou com dispensador automático

Aplicações

- tesa® 4313 PV12 é ideal para o fecho de caixas de peso médio e elevado.
- Esta fita de embalagem de papel pode ser usada para promoção e personalização de marca
- tesa® 4313 PV12 é suportada para uso manual e em dispensadores automáticos

tesa® 4313 PV12

Informação Do Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel | • Espessura total | 125 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| • Alongamento à ruptura | 6 % | • Informações de transporte | Temperature 0-35°C |
| • Força de tensão | 60 N/cm | • Isento de solventes | sim |
| • Adequado para congelação profunda | não | • Peso da embalagem | Até 20 kg |
| • Adequado para mercadorias perigosas | não | • Pode ser impresso | bom |
| • Aplicação automática | sim | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Desenrolamento silencioso | sim | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 9.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Insencção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4313PV12>