

tesa® 4513

Informação Do Produto



Fita adesiva de embalagem em papel superior

Descrição do produto

tesa® 4513 é uma fita adesiva de embalagem à base de papel que possui um suporte em papel robusto e um adesivo de borracha sintética de alto desempenho. O suporte de papel da tesa® 4513 é produzido com papel proveniente de florestas bem geridas e outras fontes controladas. Graças ao revestimento de libertação sem silicone, é garantida uma excelente pintabilidade com todos os tipos de sistemas de tinta (testado externamente). O sistema adesivo de borracha sintética proporciona uma adesão e tack iniciais muito elevados em uma grande variedade de qualidades de cartão. tesa® 4513 é a solução perfeita para aplicações de embalamento de peso ligeiro e médio (máx. 15 kg) em que se exige um desempenho excecional.

sustentáveis aspectos

- O suporte de papel é produzido com papel proveniente de florestas bem geridas e outras fontes controladas
- Amiga da reciclagem segundo o método INGEDE 12 (100/100)
- Processo de produção sem solventes



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Material de suporte robusto
- Adesão e tack iniciais muito elevados
- Imprimível

Aplicações

- Ideal para selar caixas de cartão até 15 kg
- Adequada para aplicações manuais e automáticas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel | • Espessura total | 105 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Variedade de produtos

- Cores disponibles
- chamois

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4513>

tesa® 4513

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	3 %	• Desenrolamento silencioso	não
• Força de tensão	70 N/cm	• Isento de solventes	sim
• Aplicação automática	sim	• Peso da embalagem	Até 15 kg
• Desenrolamento silencioso	não	• Rasgabilidade manual	sim

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 8.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Certificados

Certificado de acordo com

- INGEDE12

Informação Adicional

Disponível em havana

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4513>