

# tesa® 4024 PV4



## Informação Do Produto

Fita universal para fecho de caixas

### Descrição do produto

tesa® 4024 PV 4 apresenta um suporte de PP revestido com um adesivo acrílico à base de água de alta aderência. O equilíbrio entre a aderência inicial e a elevada resistência ao corte do adesivo garante uma selagem eficaz imediatamente após a aplicação.

### Características

- Desenrolamento silencioso.
- Excelente resistência ao envelhecimento.
- Perfeita para aplicação manual.
- O processo de reciclagem de resíduos de cartão não será interrompido, conforme confirmado pelas principais empresas de reciclagem e fábricas de papel.

### Aplicações

Selagem manual de caixas leves e de peso médio.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |          |                   |       |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | filme PP | • Espessura total | 50 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                             |                    |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| • Alongamento à ruptura | 140 %   | • Desenrolamento silencioso | sim                |
| • Força de tensão       | 45 N/cm | • Informações de transporte | Temperature 0-70°C |
| • Aplicação automática  | não     | • Peso da embalagem         | Até 15 kg          |
| • Aplicação manual      | sim     |                             |                    |

### Adesividade ao

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 2.5 N/cm |
|----------------------|----------|

# tesa<sup>®</sup> 4024 PV4

## Informação Do Produto

### Informação Adicional

Mediante pedido, tesa<sup>®</sup> 4024 está também disponível na versão de produto PV 5, com desenrolamento fácil mas ruidoso, ideal para aplicação automatizada com rolos longos ou para impressão na superfície.

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>