

tesa® 4304

Informação Do Produto



Fita de mascarar em papel resistente a altas temperaturas até 163°C/325°F

Descrição do produto

tesa® 4304 é uma fita de mascarar em papel crepe castanho e liso para aplicações exigentes de mascaramento de pintura. O adesivo de borracha natural proporciona uma elevada aderência inicial e adesão a várias superfícies como metal, vidro, borracha e plástico.

sustentáveis aspectos

55% do conteúdo do produto é de base biológica, excluindo o liner (em peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Suporte em papel liso e agradável ao toque, com excelente conformabilidade.
- Recomendada para vários ciclos de secagem.
- Aderência segura das tintas e massas à face inversa, evitando lascagem da tinta.
- Alta resistência à temperatura até 163°C / 325°F de cobertura.

Aplicações

Recomendada para trabalhos de mascaramento exigentes, especialmente em pintura automóvel com posterior secagem em forno até 163°C / 325°F.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • De base biológica (por peso) | 55 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 145 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 13 % | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Força de tensão | 43 N/cm | • Resistência à temperatura (60 min) | 163 °C |
| • De fácil remoção | sim | | |

tesa® 4304

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 4 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4304>