

tesa® 4120

manual

Informação Do Produto

Fita Adesiva de Uso Geral para Fecho de Caixas de Expedição de Peso Médio

Descrição do produto

tesa® 4120 é uma fita de embalagem baseada num suporte de película de policloreto de vinilo, em combinação com um adesivo de borracha natural. Uma forte aderência inicial e um curto tempo de fixação garantem uma segurança ótima para a sua caixa pouco depois da aplicação da fita. A fita tesa® 4120 é facilmente imprimível e está disponível nas cores branco, havana e transparente.

Características

- O sistema adesivo de borracha natural oferece propriedades adesivas muito boas em várias superfícies
- A fita tesa® 4120 é ideal para equipamentos de fecho manuais, podendo também ser usada com máquinas de fecho automáticas.
- A fita é conveniente de utilizar, desenrola-se de forma suave, constante e silenciosa.

Aplicações

- tesa® 4120 é utilizada para o fecho manual de caixas de peso médio
- A fita pode também ser utilizada com equipamentos de fecho automáticos
- O desenrolamento fácil e silencioso torna a fita ideal para uma utilização conveniente e de grande escala em várias indústrias
- Uma elevada aderência inicial e curto tempo de fixação garantem uma fixação rápida e fiável

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 49 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 75 % | • Aplicação manual | sim |
| • Força de tensão | 43 N/cm | • Desenrolamento silencioso | sim |
| • Adequado para congelação profunda | sim | • Peso da embalagem | Até 25 kg |
| • Aplicação automática | sim | • Rasgabilidade manual | muito bom |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 2 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 4120

manual

Informação Do Produto

Informação Adicional

tesa® 4120 é facilmente imprimível. Cores disponíveis: branco, havana e transparente

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4120>