

tesa® 4120 manual



Informação Do Produto

Fita de Embalagem de Uso Geral para Fechar Caixas de Expedição de Peso Médio

Descrição do produto

tesa® 4120 é uma fita de embalagem baseada num suporte de filme de policloreto de vinilo em combinação com um adesivo de borracha natural. Uma elevada adesividade inicial e curto tempo de fixação garantem segurança ótima para a sua caixa logo após a aplicação da fita. A fita tesa® 4120 é facilmente imprimível e está disponível em branco, havana e transparente.

Características

- O sistema adesivo de borracha natural oferece ótimas propriedades de aderência a várias superfícies
- A fita tesa® 4120 é ideal para equipamentos de selagem manuais, mas também pode ser utilizada com máquinas de selagem automáticas.
- A fita é fácil de usar, desenrola suavemente, de forma constante e silenciosa.

Aplicações

- tesa® 4120 é utilizada para o fecho manual de caixas de peso intermédio
- A fita também pode ser utilizada com equipamentos de selagem automáticos
- O desenrolar fácil e silencioso torna a fita ideal para uma utilização conveniente em larga escala em diversas indústrias
- A elevada adesividade inicial e o curto tempo de fixação garantem uma aderência rápida e fiável

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 49 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 75 % | • Aplicação manual | sim |
| • Força de tensão | 43 N/cm | • Desenrolamento silencioso | sim |
| • Adequado para congelação profunda | sim | • Peso da embalagem | Até 25 kg |
| • Aplicação automática | sim | • Rasgabilidade manual | muito bom |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 2 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 4120

manual

Informação Do Produto

Informação Adicional

A tesa® 4120 é facilmente imprimível. Cores disponíveis: branco, havana e transparente

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4120>